

IL-2000

Sistemas profesionales de corte y grabado láser



Área de trabajo: 410 x 295mm (16,14" x 11,61")

Tamaño máximo de la pieza con puertas cerradas: 490 x 360mm

Diseño compacto de sobremesa con puerta frontal

Mesa Z motorizada controlada por fotosensores

Altura máxima de la pieza: 130mm

Puntero láser rojo y doble memoria de posicionamiento

Disponible con potencias láser de 12W y 30W

Cartucho láser excitado por RF SYNRAD refrigerado por aire forzado

Potente sistema de refrigeración para un funcionamiento en continuo

Velocidad de trabajo de 1000mm/segundo

Rodamientos sellados y correas de transmisión de kevlar autoajustables

Memoria interna de 64Mb con funcionamiento en modo Standlone

Panel de controles con pantalla LCD iluminada y textos en idioma español

Conexión al PC por puerto USB y red local ethernet

Compatible con la mayoría de formatos gráficos, Corel Draw, Autocad, Freehand...

Controlador avanzado compatible con Windows 2000/XP/Vista

Control digital de potencia ajustable de 0% a 100% en pasos de 1%, velocidad en pasos de 0,1%

Resolución de trabajo de 1000PPI y 1000DPI

Dimensiones exteriores: 630x760x563mm