

IL-3000

**Sistemas profesionales
de corte y grabado láser**



Área de trabajo: 660 x 495mm (25,98" x 19,49") con iluminación interior

Tamaño máximo de la pieza con puertas cerradas: 770 x 580mm

Ancho máximo de las puertas frontal y trasera: 640mm

Mesa Z motorizada controlada por fotosensores con sistema autofocus

Altura máxima de la pieza: 240mm

Puntero láser rojo y doble memoria de posicionamiento

Disponible con potencias láser de 30W, 60W y 100W

Cartucho láser excitado por RF SYNRAD refrigerado por aire forzado

Potente sistema de refrigeración para un funcionamiento en continuo

Estructura metálica con soporte integrado con ruedas

Rodamientos sellados y correas de transmisión de kevlar autoajustables

Memoria interna de 64Mb con funcionamiento en modo Standlone

Panel de controles con pantalla LCD iluminada, con textos en idioma español

Conexión al PC por puerto USB y red local ethernet

Compatible con la mayoría de formatos gráficos, Corel Draw, Autocad, Freehand...

Controlador avanzado compatible con Windows 2000/XP/Vista

Control digital de potencia ajustable de 0% a 100% en pasos de 1%, velocidad en pasos de 0,1%

Resolución de trabajo de 1000PPI y 1000DPI

Dimensiones exteriores: 970x1020x880mm